

imagePROGRAF PRO-6000S

Affidabile produzione di materiale pubblicitario, grafica e poster di grande formato.

imagePROGRAF PRO-6000S è la soluzione migliore per la stampa di produzione di grande formato (fino a 60"), capace di fornire una straordinaria qualità in modalità produzione ad alta velocità, e di offrire un'eccezionale affidabilità.



- Straordinaria qualità di stampa con 8 colori LUCIA PRO, a velocità impressionanti, per realizzare stampe di grande formato fino a 60".
- Una nuova testina di stampa da 1,28" consente una stampa più rapida mantenendo un'elevata qualità di stampa.
- La doppia bobina favorisce l'alimentazione continua della carta o il riavvolgimento automatico delle stampe.
- Design di colore nero esteticamente elegante e distinto.
- Design ergonomico con superficie superiore piatta per i controlli di stampa e pannello di controllo su schermo touch LCD a colori da 3.5".
- Introduzione di un corpo compatto a basso ingombro ideale per gli ambienti di produzione.
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB.
- Funzionalità Wi-Fi per la massima semplicità di collegamento e la configurazione rapida di reti wireless.
- Serbatoi d'inchiostro "Hot Swap" ad alta capacità per stampare a ciclo continuo.
- Omogeneità dei colori garantita tra diversi lavori e siti di produzione.

Canon

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Numero di ugelli

Risoluzione di stampa

Passo ugelli

Precisione linee

Dimensioni gocce d'inchiostro

Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro

Compatibilità SO

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Disco rigido

TEMPO RICHiesto PER LA STAMPA DI UNA PAGINA DI FORMATO A0

Carta comune

Carta patinata

Carta fotografica lucida

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione e uscita supporti

Larghezza supporti

Spessore supporti

Lunghezza min. area stampabile

Lunghezza max area stampabile

Diametro bobina supporto max

Dimensione anima

Area consigliata per i margini

Area stampabile per i margini

8 colori - 60"/1524mm

Canon Bubblejet on Demand 8 colori tipo integrato (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa) 18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)*

I quattro colori fondamentali (C, M, Y, MBk) sono disposti simmetricamente sulla testina di stampa

2.400 dpi x 1.200 dpi

600 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti

±0.1% o inferiore

Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, lucidi opachi per applicazioni CAD

minimo 4 picolitri per colore

Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Inchiostro in dotazione: 330 ml (C, M, Y, MBk), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)

Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio

Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Porta USB A: Stampa diretta da memoria USB per file JPEG/PDF

Porta B USB: Hi-Speed USB 2.0 incorporata

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Modalità di stampa

Rapida

Standard

Tempi di stampa

0:55 min

2:51 min

Modalità di stampa

Rapida

Standard

Tempi di stampa

1:35 min

2:51 min

Modalità di stampa

Rapida

Standard

Tempi di stampa

2:58 min

4:46 min

Bobina: Bobina doppia, caricamento frontale, output frontale

Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)

Bobina: 203,2 mm - 1.524 mm

Fogli singoli: 203,2 mm x 1.524 mm

Bobina/fogli singoli: 0,07 mm x 0,8 mm

203,2 mm

Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)

Fogli singoli: 1,6 m

170 mm

Diametro anima interna della bobina: 2"/3"

Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm

Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm

Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm

Bobina (stampa senza bordi) Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm

Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm

Capacità alimentazione supporti

Unità di avvolgimento bobina

Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)

Numero massimo di stampe

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)

Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione

Consumo

Condizioni operative

Rumore acustico (potenza/pressione)

Normative

Certificazioni ambientali

CONTENUTO

Contenuto della confezione

Software inclusi

OPZIONI

Accessori opzionali

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente

Bobina: Opzione di commutazione automatica delle bobine

Fogli singoli: 1 foglio

Unità di riavvolgimento della bobina in due direzioni, che consente alla superficie di stampa di essere avvolta verso l'interno o verso l'esterno della bobina.

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*In presenza di specifiche condizioni ambientali i risultati possono differire da quelli attesi

Posizione standard: 1 foglio

Posizione orizzontale: paesaggio A2, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

1.999 mm x 984 mm x 1.168 mm (cestello aperto)

1.999 mm x 766 mm x 1.168 mm (cestello chiuso)

Peso: circa 137 kg (inclusi inchiostri e testine di stampa)

Stampante: (Unità principale e supporto con pallet):

2.227 mm x 915 mm x 1.022 mm

Peso (circa): 211 kg

Bobina: 2.133 mm x 562 mm x 461 mm,

Peso (circa): 40 kg

CA 100 - 240 V (50/60 Hz)

Modalità funzionamento: 113 W max

Standby: 1,8 W max

Consumo a macchina spenta: fino a 0,5 W

Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% RH (senza condensa)

Modalità funzionamento: 49 dB (A)

(carta lucida, priorità di stampa: Standard)

Standby: fino a 35 dB (A)

Modalità funzionamento: 6,7 Bel max

(carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard)

(misurazione in base allo standard ISO 7779)

Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno

TUV, Russia: EAC,

Altri paesi: Certificazione CB

International Energy Star Program (WW), RoHS

Stampante, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoi di inchiostro, guida di configurazione, dépliant su sicurezza/standard ambientali, CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in materia di biocidi, informativa sull'Unione economica eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di stampa

Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite

Altri software sono disponibili per il download.

Bobina carta: RU-61 *Elemento obbligatorio

Supporto per bobina da 2/3": RH2-65

Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml),

PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Testina di stampa: PF-10

Lama taglio carta: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/ supporto è consigliato.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch



Crystal-fidelity

