

imagePROGRAF TX-4000

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO PER GRANDI FORMATI, CON PRESTAZIONI COMPLETE ALL'AVANGUARDIA



Innovativa stampante a getto d'inchiostro da 44" per grandi formati per la produzione avanzata di stampe CAD, GIS e poster, in grado di offrire produttività elevata, qualità di stampa eccezionale, sicurezza straordinaria e costo totale di proprietà ridotto.



- Produttività elevata grazie alla nuova testina di stampa e alla funzione di stampa continua
- Qualità impareggiabile ed estrema precisione con i nuovi inchiostri LUCIA TD
- Operatività eccezionale grazie all'alimentazione a doppio rotolo e ai grandi serbatoi d'inchiostro opzionali
- Stampa a getto d'inchiostro brillante e vivace su supporti comuni e prestazioni eccellenti su carta non patinata
- Praticità garantita grazie al semplice caricamento del rotolo, ai comandi touch screen e alla stampa diretta da USB
- Il driver di stampa universale consente agli utenti di stampare su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete
- Grazie al design compatto, la stampante TX-4000 da 44" si adatta perfettamente anche agli spazi ridotti
- Affidabilità eccezionale, con capacità di funzionamento massima e sicurezza elevata
- Possibilità di stampare su supporti altamente resistenti agli agenti atmosferici, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster per esterni
- L'ampia gamma di software consente di ottimizzare i workflow di stampa di grandi formati

GAMMA DI PRODOTTI



Canon

Explore. Inspire. Improve.

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Numero di ugelli

Risoluzione di stampa

Passo ugelli

Larghezza minima delle linee garantita

Precisione delle linee

Dimensioni gocce di inchiostro

Capacità inchiostro

VELOCITA'

Compatibilità Sistemi Operativi

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Slot di espansione

DISCO FISSO

GESTIONE DELLA CARTA

Larghezza supporto

Spessore supporto

Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima stampabile

Diametro massimo del rotolo di carta

5 colori A PIGMENTO MBK/BK/C/M/Y - 44" (1117,6mm)

Tipo integrato Canon Bubble Jet (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa) Totale: 15.360 MBK:

5.120 ugelli

C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno

2.400 x 1.200 dpi

1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti

0,02 mm

±0,1% o inferiore

5 picolitri per colore

Inchiostro in dotazione: 330 ml

Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml

stampa formato A0 in 38sec - 2,6 A1 min in modalità draft

Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare le specifiche)

Porta B USB:

Tipo: integrato (USB ad alta velocità)

Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità (480 Mbps), trasferimento volume

Porta connettore: serie B (4 pin)

Porta A USB: memoria USB (stampa diretta)

Standard:

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation

IEEE 802.3x Full Duplex

Protocollo:

SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp

LAN wireless:

Standard:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Sicurezza:

WEP (64/128 bit)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

128 GB (memoria fisica da 2 GB)

No

500 GB (crittografato)

2 x carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 44"/1117,6 mm

Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 44"/1117,6 mm

0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)

Foglio singolo: 1,6 m

170 mm al massimo

Metodo alimentazione carta

Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche - (L x P x A)

Software incluso

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO E ALIMENTAZIONE

Alimentazione

Consumo energetico

Ambiente operativo

Livello di rumorosità (circa)

Normative

Certificazioni ambientali

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

OPZIONI

Accessori opzionali

CONSUMABILI

Accessori sostituibili dall'utente

Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1.030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Unità stampante con cesto aperto e supporto stampante:

1.593 x 984 x 1.168 mm (raccogliitore stampe aperto)
Peso: 114 kg (compreso supporto rotolo)

Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite

Altro software disponibile scaricabile dal Web.

Alimentazione in ingresso: CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Consumo energetico (con LAN cablata):

107 W al massimo

In modalità sospensione (con LAN cablata):

3,6 W al massimo

In modalità sospensione (con tutte le porte):

3,6 W al massimo

<Solo UE - Dati per ErP Lot 26>

Allo spegnimento: 0,3 W al massimo

Impostazione predefinita dell'intervallo di entrata in modalità sospensione: 301 secondi

<Solo UE - Dati per ErP Lot 26>

15 - 30 °C, 10% - 80% (senza condensa)

Funzionamento: 51 dB (A) al massimo

(carta comune, disegno al tratto, modalità standard)

Standby: 35 dB (A) al massimo (misurato in base allo standard ISO7779)

Europa: marchio CE

Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB

ENERGY STAR (nel mondo), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa), WEEE

Stampante, unità rotolo, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa

Unità rotolo: RU-44

Fascicolatore: SS-41

Supporto rotolo 2/3": RH2-45

Testina di stampa: PF-06

Serbatoi d'inchiostro: PFI-110

Lama unità di taglio: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V., 2017